REINLUFTENTSTAUBER

POWER UNIT (APU)

AL-KO POWER UNIT 200







Тур	200 P**	200 P 4,0 kW	200 K ¹⁾
Artikel-Nummer	192 491 01	192 497 01	199 609 01
Ansaugstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Motornennleistung	3,0 kW/3 Ph	4,0 kW/3 Ph	3,0 kW/3 Ph
Spannung	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
max. Volumenstrom	3.010 m³/h	3.010 m³/h	3.010 m³/h
Nennvolumenstrom*	2.262 m³/h	2.262 m³/h	2.262 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.174 Pa	2.446 Pa	2.174 Pa
Filterfläche	13,8 m²	13,8 m²	13,8 m²
Filterabreinigung	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Vorabscheider	Integriert	Integriert	Integriert
Spänesammelvolumen (netto/brutto)	2 x 165 L / 2 x 241 L	2 x 165 L / 2 x 241 L	2 x 165 L / 2 x 241 L
Schalldruckpegel***	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.296 x 830 x 2.050	2.296 x 830 x 2.050	2.296 x 830 x 2.050
Brikett-/Zellenradleistung	=	-	-
Brikettdurchmesser	-	-	-
Gewicht netto ohne Verpackung	460 kg	460 kg	470 kg

*GS-H0-07

**Lagerware

*** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

1) Kompressor integriert

Optionen:

- I Filterflächenvergrößerung bis zu 44,8 m² (auf Anfrage)
- I Staubschott (Seite 35)
- I Steuerungserweiterung (Seite 32-33)
- I Zubehör:
 - I Spänesäcke (Seite 36)
 - I Schieber (Seite 38-39)
 - I Externer Schaltschrank
 - I Expansionsraumerhöhung (auf Anfrage)
 - I PUR-Spiralschlauch (Seite 36)
 - I Fortlufthaube
 - I Schalldämpfer





REINLUFTENTSTAUBER **POWER UNIT (APU)**





AL-KO POWER UNIT 200

Тур	200 P-ZRS	200 P-BP 30-40
Artikel-Nummer	199 044 01	199 019 01
Ansaugstutzen	200 mm	200 mm
Motornennleistung	3,0 kW/3 Ph	3,0 kW/3 Ph
Spannung	400V/50Hz	400V/50Hz
max. Volumenstrom	3.010 m³/h	3.010 m³/h
Nennvolumenstrom*	2.262 m³/h	2.262 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.174 Pa	2.174 Pa
Filterfläche	13,8 m ²	13,8 m²
Filterabreinigung	Druckluft	Druckluft
Vorabscheider	Integriert	Integriert
Spänesammelvolumen (netto/brutto)	Zellenradschleuse	Brikettierpresse
Schalldruckpegel***	72 dB(A)	72 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.296 x 836 x 2.607	2.296 x 1.314 x 2.467
Brikett-/Zellenradleistung	15.744 L/h ²⁾	30 – 40 kg/h ²⁾
Brikettdurchmesser	-	40 mm
Gewicht netto ohne Verpackung	550 kg	950 kg

*GS-H0-07

**Lagerware

*** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

2) Je nach Material





